

# Schüco folde- og skyvedører i aluminium



Grønn teknologi for den blå planeten  
Ren energi fra sol og vinduer

**SCHÜCO**





## 4 Fordeler og egenskaper



## 6 Skyvedører og -vinduer



## 7 Heve-skyvedører



## 8 Vippe-skyvedører



## 9 Foldedører



## 10 Schüco e-slide – automatisk skyvedør



## 11 Sikkerhetsgodkjenning



## 14 Systemoversikt





Mer lys for økt velvære

## Nyt utsikten!

Med Schüco folde- og skyve-dører kan du åpne opp og utvide bo- og arbeidsarealet. Det finnes mange løsninger; - fra vinterhage ut mot hage, - folde-skyvedører fra stue/spiseplass ut mot balkong eller terrasse, - fleksible løsninger i kontorlandskap, - kafeer og restauranter med åpningsmuligheter ut mot gaten. Våre dører kan benyttes både i privatboliger og i næringsbygg. Dørkonstruksjonene tillater store glassflater som gir maksimalt lysinnslipp og åpningsmulighetene er mange. Høyisolerte aluminiumsprofiler og valg av riktig energiglass

sikrer optimal varmeisolasjon. Bestandige profiler og overflatebehandling sørger for enkel rengjøring og minimalt vedlikehold. Våre skyve- og foldedører kan også leveres som FG-godkjente sikkerhetsdører. FG er Forsikrings-selskapenes godkjenningsevnd. Sikkerhetsdørene er sertifiserte og skiltes.

Schüco tilbyr komplette løsninger; - våre systemer for vinduer, dører, fasader, vinterhager og solskjerming kan kombineres med hverandre.



#### Skyvedører

Åpen tilgang til balkong og terrasse

#### Fordeler og egenskaper

- Stilren og moderne design
- Innbruddsikring, FG-godkjent hvis ønskelig
- Enkel rengjøring og minimalt vedlikehold
- Bestandige overflater
- Stort fargeutvalg, lakkert eller eloksert
- Dørene fås både høyisolert og uisolert
- Komfortabel og enkel betjening
- Forskjellige åpningsarter og håndtak/vridere
- Løpeskinner i rustfritt stål øker presisjon og levetid



#### Heve-skyvedører

Lyst og luftig i hjemmet



#### Vinterhage

Skyvedør som bindeledd mellom hus og hage

# Skyvedører og -vinduer



Transparent overgang mellom bolig og natur/inne og ute

## Schüco skyvedører og -vinduer

Trenger du et dør- eller vindusfelt som ganske enkelt kan skyves tilside, enten det er mot ute-arealet eller innvendig i boligen? Schüco skyvedører i aluminium glir enkelt og lett på løpeskiner i rustfritt stål. Opptil 6 skyvefelt kan kombineres med hverandre. For skyvedører i yttervegg benyttes høyisolerte profiler og moderne energiglass. For innvendig bruk er den uisolerte skyvedøren godt egnet for å oppnå transparente og fleksible løsninger, for eksempel som romdeler kjøkken/stue, bad/toalett, eller i et kontorlandskap.

### System, isolert:

- Schüco ASS 100 PS.HI
- Schüco ASS 50
- Schüco ASS 48

### System, uisolert:

- Schüco ASS 32.NI
- Schüco ASS 28 SC.NI
- Schüco ASS 32 SC.NI
- Schüco ASS 50.NI



Skyvedører til innvendig bruk. Effektiv og fleksibel romdeling



Som romdeler i kontorlandskap



# Heve-skyvedører

En heve-skyvedør sørger for ekstra lett betjening. I lukket posisjon overbeviser den med ekstra god tetthet og gir på denne måten både utmerket innbruddssikkerhet, lyd- og varmeisolasjon. Åpningsvarianter er enten fra siden eller fra midten. Opptil tre løpeskiner gjør det mulig å åpne hele 2/3 av elementet.

## System, isolert:

- Schüco ASS 50
- Schüco ASS 70.HI

## System, uisolert:

- Schüco ASS 50.NI



Vinterhage med heve-skyvedør



Leilighet med herlig utsikt



Økt komfort med  
heve-skyvedører

# Vippe-skyvedør (PASK)



Vippe-skyvedør er en god kombinasjon av skyve- og vippefunksjonene. Betjeningen er meget enkel, - med vrideren åpnes døren enten i luftestilling, eller skyves til siden i åpen stilling. Store skyveelementer kan stilles i vippeposisjon for komfortabel og sikker lufting. Med de skjulte parallellbeslagene er døren lett å betjene, selv med store glassflater. I likhet med våre andre dørtyper har vippe-skyvedørene en meget god tetthet mot vind og slagregn. På spesielt vindutsatte og fuktige områder vil dørene være perfekt tilpasset med sine omløpende anslag og karmen. Dette sikrer også bedre varmeisolasjon og støydemping.

## System, isolert:

- Schüco AWS 75.SI
- Schüco AWS 70.HI

## System, uisolert:

- Schüco AWS 50.NI

Vippe-skyvedør  
I vinterhage



I lukket stilling



I luften stilling



I åpen stilling



# Foldedører – åpner opp mot naturen



Størst åpning mot utearealet oppnås ved bruk av foldedører. Glassfeltene kan enkelt foldes og skyves til siden. Dørbladene består av smale, avrundede aluminiumsprofiler som tillater store glassfelt. Dørene kan leveres for folding til høyre eller venstre, utadslående eller innadslående, med eller uten sidehengslet dør og dreie/vippe luftefunksjon. God innbruddsikring gjennom lås i topp- og bunnprofil. Kan også leveres med flat terskel. For utvendig bruk anbefales isolerte profiler og isolerglass, og for innvendig bruk uisolerte profiler.

Se også vår nettside:  
[www.foldedor.no](http://www.foldedor.no)

## System, isolert:

- Schüco ASS 70 FD
- Schüco ASS 80 FD.HI

## System, uisolert:

- Schüco ASS 50 FD.NI

**Isolert foldedør**  
For bruk i yttervegg



**Uisolert foldedør**  
For innvendig bruk



#### Stilren design

Kombinert med intelligent teknikk

## Schüco e-slide – automatisk betjening av skyvedører

Den skjulte automatikken i Schüco e-slide skyvedører åpner, lukker og låser etasjehøye elementer. Dette er enkel og komfortabel betjening, men kan også være et viktig hjelpemiddel i hverdagen for eldre og funksjonshemmede. Betjening via integrert panel, ekstern bryter, eller via styring i et BUS-system. Maks vekt på skyvefelt er 250 kg og skyvefeltstørrelse inntil 3000 mm bredde og 3000 mm høyde. Klemsensor hindrer klemfare.

#### Adgangskontroll med fingeravtrykkleser

For sikker adgangskontroll kan fingeravtrykkleser integreres i dørkarmen. Døren åpnes ved å føre fingeren over den termiske avleserstripen. Naturligvis kan denne bare betjenes av den eller de som på forhånd har lagret sitt fingeravtrykk i lesersystemet.



#### Enkel betjening

Trykk på en knapp



#### Fingeravtrykkleser

For sikker adgangskontroll

# Sikkerhet/innbruddssikring

Våre skyve- og foldedører i aluminium kan også leveres som FG-godkjente sikkerhetsdører. FG er Forsikringsselskapenes Godkjenningsevnd. Disse sikkerhetsdørene har gjennomgått omfattende tester etter en felles europeisk norm som har bestemmelser om at hele produktet skal testes og tilfredstille innbruddsmotstand. Sluttbruker har da mye større trygghet enn om bare glasset eller bare låskassen er testet mot innbrudd. I FG-godkjenningen er både hengsler, beslag, profiler, glass og låspunkter testet under ett.

## Disse dørsystemene er FG-godkjente:

- Schüco ASS 80 FD.HI
- Schüco ASS 70 FD
- Schüco ASS 70.HI
- Schüco ASS 50
- Schüco AWS 70.HI (PASK)
- Schüco AWS 75.SI (PASK)



Sikre deg mot innbrudd



Velg sikkerhet –  
velg FG-godkjente Schüco dører



## Folde- og skyvedører – økt bokvalitet







### Aluminium ...

er et høyverdig material som overbeviser med lang holdbarhet og stabilitet, samtidig som det er et lett materiale. Aluminium er enkelt å vedlikeholde og lett å gjøre rent. Materialet er ideelt til konstruksjoner med slanke profiler og store glassflater.

### Å spare energi ...

er i dag et av hovedkravene ved bolig- og næringsbygging. Arkitektur og energisparing er og blir et viktig moment i vår hverdag. Våre dører leveres med høyisolerte profiler som holder vinterkulde og sommervarme ute – en perfekt kombinasjon av bokomfort og energisparing.

### Sikkerhet ...

er en følelse av velvære og trygghet. Med våre mange tekniske løsninger oppfyller Schüco folde- og skyvedører mange sikkerhetskrav; innbruddssikring, klemsikring, åpning- og låsemekanismer. I tillegg er flere av våre dørserier FG-godkjente av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd.

### Design ...

er en kombinasjonen av form, funksjon, farge og teknikk. Vårt store utvalg av profiler, åpningsvarianter og spekter av fargemuligheter skaper et optisk harmonisk inntrykk av moderne arkitektur, innvendig som utvendig. Med våre løsninger kan du sette ditt eget særpreg på boligen.



### Enkel betjening

Trykk på en knapp







# Systemoversikt: Schüco folde- og skyvedører i aluminium

| System                                               | Rammemål:<br>maks.bredde/<br>maks.høyde<br>i mm        | Maksimal ram-<br>mevekt i kg | Synlig<br>profilbredde<br>i mm | Karm<br>byggedybde<br>i mm   | Glasstykkelse<br>i mm           | Sikkerhets-<br>klasse | Antall<br>løpeskinner | Beslag                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Skyveelementer for dører og vindu</b>             |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| Isolert                                              |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| ASS 100 PS.HI                                        | 2000 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 180                          | 74 / 200                       | fra 70                       | 24 – 52                         |                       | 1                     | Betj. håndtak                                           |
| ASS 50                                               | 3000 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 300                          | fra 94                         | fra 120                      | 8 – 32                          | FG-<br>godkjent       | 1, 2 eller 3          | Skyvedørsvrider /<br>vrider                             |
| Uisolert                                             |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| ASS 32.NI                                            | 1400 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 90                           | fra 70                         | fra 65                       | 4 – 18                          |                       | 1, 2 eller 3          | Betj. håndtak /<br>holder                               |
| ASS 28 SC.NI                                         | 1800 <sup>1</sup> / 2500 <sup>2</sup>                  | 160                          | fra 35                         | fra 50                       | 6 og 20                         |                       | 1, 2 eller 3          | Betj. håndtak /<br>holder / vrider                      |
| ASS 32 SC.NI                                         | 1800 <sup>1</sup> / 2500 <sup>2</sup>                  | 160                          | fra 35                         | fra 50                       | 6 – 8<br>og 24                  |                       | 1, 2 eller 3          | Betj. håndtak /<br>holder / vrider                      |
| ASS 50.NI                                            | 3000 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 150                          | fra 99                         | fra 120                      | 8 – 32                          |                       | 2                     | Skyvedørsvrider /<br>holder                             |
| <b>Heve-skyveelementer for vinduer og dører</b>      |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| Isolert                                              |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| ASS 48                                               | 2500 <sup>1</sup> / 2600 <sup>2</sup>                  | 150                          | fra 85                         | fra 85                       | 18 – 32                         |                       | 1, 2 eller 3          | Vrider for skyve                                        |
| ASS 50                                               | 3000 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 300                          | fra 94                         | fra 120                      | 8 – 32                          | FG-<br>godkjent       | 1, 2 eller 3          | Vrider for<br>heve-skyve e-drive                        |
| ASS 70.HI                                            | 3000 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 300                          | fra 108                        | 160                          | inntil 52                       | FG-<br>godkjent       | 2                     | Vrider for<br>heve-skyve e-drive                        |
| Uisolert                                             |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| ASS 50.NI                                            | 3000 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 150                          | fra 99                         | 120                          | 8 – 32                          |                       | 2                     | Vrider for<br>heve-skyve e-drive                        |
| <b>Vippe-skyvedører (PASK)</b>                       |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| Kombinerbar med<br>alle Schüco AWS<br>vindussystemer | serieavhengig<br>2200 <sup>1</sup> / 2500 <sup>2</sup> | serie-<br>avhengig<br>200    | serie-<br>avhengig<br>fra 84,5 | serie-<br>avhengig<br>fra 50 | serie-<br>avhengig<br>inntil 67 | FG-<br>godkjent       | 1                     | Vindusvrider /<br>vrider for vippe-skyve/<br>heve-skyve |
| <b>Foldeskyvedører</b>                               |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| Isolert                                              |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| ASS 80 FD.HI                                         | 1200 <sup>1</sup> / 3005 <sup>2</sup>                  | 100                          | fra 112                        | 80                           | 13 – 53                         | FG-<br>godkjent       |                       | Dørrvrider /<br>vrider foldedør /<br>vindusvrider       |
| ASS 70 FD                                            | 1200 <sup>1</sup> / 3000 <sup>2</sup>                  | 100                          | fra 120                        | 70                           | 6 – 45                          | FG-<br>godkjent       |                       | Dørrvrider /<br>vrider foldedør /<br>vindusvrider       |
| Uisolert                                             |                                                        |                              |                                |                              |                                 |                       |                       |                                                         |
| ASS 50 FD.NI                                         | 1000 <sup>1</sup> / 2200 <sup>2</sup>                  | 55                           | fra 130                        | 50                           | 8 – 30                          |                       |                       | Dørrvrider /<br>vrider foldedør                         |

1 avhengig av rammehøyde

2 avhengig av rammebredde

Vrider for  
heve-skyvedørVrider for  
skyvedørerVrider for  
vippe-skyvedørVrider for  
foldedør

Dørrvrider



Vindusvrider

## Førsteklasses kvalitet, elegant design og maksimal systemsikkerhet



Schücos produkter overbeviser med energisparing, sikkerhet, automatikk og tidløs design. Førsteklasses kvalitet på alle våre komponenter garanterer produktene en lang holdbarhet. Våre komponenter og systemer gjennomgår omfattende tester i vårt eget teknologisenter, som forøvrig er av de største i

sitt slag i Europa. Dette sikrer at våre systemer holder høy standard, noe både private og profesjonelle byggherrer forventer og etterspør.

### **Schüco - Grønn teknologi for den blå planeten. Ren energi fra sol og vinduer.**

Schüco utvikler miljøvennlige og framtidsrettede fasadesystemer. Energy<sup>3</sup> betyr å spare energi – produsere energi – samkjøre energi. Vindu- og fasadesystemer sparer energi gjennom optimal varmeisolering og produserer energi med effektive integrerte solenergiløsninger. Den produserte energien kan brukes fornuftig gjennom intelligent samkjøring. Resultatet er et betydelig steg i retning energiavhengighet – for en bærekraftig bruk av naturlige ressurser, og for en sikrere framtid. Vi i Schüco utvikler systemløsninger for både næringsbygg og private boliger.

**Schüco International KG, avd. Norge**  
[www.schueco.no](http://www.schueco.no)



### **Schüco og golf – det perfekte samarbeidet mellom natur og teknologi**

Presisjon, Perfeksjon, Profesjonalitet – og det i miljøvennlig samspill med naturen: Golfsport på høyeste nivå, og Schüco International KG står sammen om å beskytte miljøet og ivareta framtidige ressurser.